

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kasmus.nt-rt.ru> || [ksq@nt-rt.ru](mailto:ksq@nt-rt.ru)

# Поддерживающие разъемные кабельные чулки с двумя петлями



Поддерживающий разъемный кабельный чулок с двумя петлями предназначен для подвеса кабеля или провода в любом месте на всем его протяжении на кронштейны при проведении работ по монтажу кабеля. Оснащен двумя петлями для подвеса. Изготовлен из стального оцинкованного троса.

Артикул	Модель	Диаметр кабеля, мм	Длина захватной части, мм	Вес, кг
10640	КЧПР15/2	12-15	400	0,040
10641	КЧПР19/2	15-19	400	0,060
10642	КЧПР25/2	19-25	500	0,080
10643	КЧПР30/2	25-30	500	0,100
10644	КЧПР40/2	30-40	600	0,120
10245	КЧПР50/2	40-50	600	0,240
10646	КЧПР65/2	50-65	700	0,300
10647	КЧПР80/2	65-80	800	0,400
10648	КЧПР95/2	80-95	900	0,450

Поддерживающий разъемный чулок изготавливается из переплетенного стального троса с защитой из оцинковки и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Чулок очень прочен и износостоек. Две петли позволяют надежно закрепить тяжелый кабель на балку или кронштейн. Захват кабеля происходит в любой части на протяжении всей его длины.

Разъемные поддерживающие чулки применяются строителями и установщиками кабельных линий. Они незаменимы для осуществления прокладки кабеля в производственном или соскальзывания. Разъемная конструкция удобна в использовании. Чулок легко закрепляется и так же легко снимается. Он не боится влаги и достаточно долговечен, чтобы его стоимость не являлась чрезмерной.