

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Вологда (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kasus.nt-rt.ru> || ksq@nt-rt.ru

Поддерживающие кабельные чулки с одной петлей



Поддерживающий кабельный чулок с одной петлей предназначен для подвеса кабеля или провода на кронштейны при проведении работ по монтажу кабеля. Оснащен одной петлей для подвеса. Изготовлен из стального оцинкованного троса.

Артикул	Модель	Диаметр кабеля, мм	Длина захватной части, мм	Вес, кг
10600	КЧП9/1	6-9	200	0,020
10601	КЧП12/1	9-12	300	0,030
10602	КЧП15/1	12-15	400	0,030
10603	КЧП19/1	15-19	400	0,040
10604	КЧП25/1	19-25	500	0,050
10605	КЧП30/1	25-30	500	0,070
10606	КЧП40/1	30-40	600	0,150
10607	КЧП50/1	40-50	600	0,200
10608	КЧП65/1	50-65	700	0,250
10609	КЧП80/1	65-80	800	0,300
10610	КЧП95/1	80-95	900	0,350

Поддерживающий чулок предназначается для подвеса устанавливаемого кабеля на кронштейн. Петля применяется для подвеса. Приспособление обладает высокой прочностью и может выдерживать кабель, массой до 5,5 тонн в вертикальном положении. Это позволяет снизить нагрузку на сгибе кабеля и многократно ускорить процесс установки.

Рукав и петля чулка выполнены из переплетенного стального троса с оцинковкой. Захват кабеля осуществляется быстро и без особых усилий: рукав чулка сам затягивается при натяжении и плотно облегает конец провода. При помощи электрической или гидравлической лебедки, либо других приспособлений кабель подтягивается на необходимую высоту и закрепляется на балке или кронштейне. После завершения монтажных работ чулок снимается с кабеля. Он может использоваться многократно. За счет прочного плетения чулок сложно повредить. От коррозии изделие защищено оцинковкой.