

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kasmus.nt-rt.ru> || ksq@nt-rt.ru

Поддерживающие кабельные чулки с двумя петлями



Поддерживающий кабельный чулок с двумя петлями предназначен для подвеса кабеля или провода на кронштейны при проведении работ по монтажу кабеля. Оснащен двумя петлями для подвеса. Изготовлен из стального оцинкованного троса.

Артикул	Модель	Диаметр кабеля, мм	Длина захватной части, мм	Вес, кг
10620	КЧП15/2	12-15	400	0,040
10621	КЧП19/2	15-19	400	0,060
10622	КЧП25/2	19-25	500	0,080
10623	КЧП30/2	25-30	500	0,100
10624	КЧП40/2	30-40	600	0,120
10625	КЧП50/2	40-50	600	0,240
10626	КЧП65/2	50-65	700	0,300
10627	КЧП80/2	65-80	800	0,400
10628	КЧП95/2	80-95	900	0,450

Поддерживающий чулок применяется для подвеса кабеля любого типа на балку или кронштейн. Две петли позволяют подвесить кабель. Изделие обладает высокой прочностью: чулок способен выдерживать кабель, массой в несколько тонн в вертикальном положении. Это позволяет снизить нагрузку на гибке кабеля и многократно ускорить процесс установки.

Кабельный чулок выполняется из переплетенного стального троса с защитным слоем из оцинковки. Захват кабеля осуществляется очень легко: рукав чулка самозатягивается при натяжении. Чулок плотно облегает конец провода и не соскальзывает ни при каких обстоятельствах.

При помощи лебедки или других аналогичных по действию приспособлений кабель притягивается на необходимую высоту и надежно закрепляется на балке или кронштейне. По завершению монтажных работ чулок без проблем снимается с кабеля. Он предназначен для многократного использования. Благодаря прочному плетению чулок устойчив к износу. От коррозии приспособление защищено оцинковкой.