

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kasus.nt-rt.ru> || [ksq@nt-rt.ru](mailto:ksq@nt-rt.ru)

## Линия перемотки кабеля, провода ЛПК 25-7ГС



Линия перемотки кабеля, провода **ЛПК 25-7ГС** предназначена для проведения отмоток кабеля, провода, троса диаметром 5-65 мм с одновременным измерением длины с кабельных барабанов на кабельные барабаны диаметром 1400-2500 мм и массой до 7000 кг.

Параметр	Значение
Напряжение сети	380 В, 3ф.
Потребляемая мощность	10 кВт
Скорость вращения привода	4...24 об/мин
Диаметр перематываемого материала	5...65 мм
Диаметр перематываемых барабанов	1400...2500 мм
Ширина перематываемых барабанов	600...1600 мм
Максимальная масса барабана	7000 кг
Принцип измерения длины	Электронно-механический
Тип измерителя	И 70
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	3250х2350х1200/2700х2090х1000
Масса, не более, кг	1000/650
Принцип установки барабана	Подъём с пола механизмом станка (гидроцилиндры)

В комплект входит приёмный модуль СП 25-7ГС с автоматическим раскладчиком и измерителем длины И 70 и СКБ 25-7ГС. Приёмный и отдающий модули комплектуются тремя осями (65, 76 и 95 мм). В качестве дополнительной опции может комплектоваться Разборным Технологическим Барабаном (РТБ) для формирования бухт. Типоразмеры стандартных РТБ, дхДхL, мм: РТБ 1-0,3 – 300х1000х500, грузоподъёмность 300 кг, РТБ 1-0,8 – 800х1000х500, грузоподъёмность 300 кг, РТБ 1,4-0,6 – 600х1400х700, грузоподъёмность 1000 кг, РТБ 1,7-0,9 – 900х1700х900, грузоподъёмность 2000 кг.