

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kasus.nt-rt.ru> || ksq@nt-rt.ru

Кабельный домкрат винтовой пятитонный ДВ 5



Кабельный домкрат винтовой ДВ 5 предназначен для подъема и размотки кабельных барабанов диаметром 1800-2200 мм и массой до 5000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и оси диаметром 48 мм с поджимными башмаками. Подъем осуществляется с помощью винтовой пары. Может использоваться в качестве отдающей/подающей стойки при проведении отмоток кабеля, провода, троса и т.д. Данная модель является наиболее популярной среди домкратов грузоподъемностью 5000 кг.

Домкрат кабельный винтовой ДВ 5М –улучшенная версия обычного винтового домкрата!!! Конструкция оснащается мощными подшипниками для облегчения процесса размотки барабанов, ось легко вращается внутри подшипникового кольца, трение и сопротивление металла сводится к нулю. Данная модель домкрата рекомендована для использования в перемоточных линиях в качестве отдающей стойки.

Параметр	Значение
Диаметр поднимаемых барабанов	1800...2200 мм
Ширина поднимаемых барабанов	250...1250 мм
Максимальная масса барабана	5000 кг
Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ, мм	720x1400x1350
Масса комплекта	160 кг
Принцип установки барабана	Винтовая пара

Винтовая пара для ДВ 5 (винты к домкрату ДВ 5 / ДК-5)



Винтовая пара (винт+гайка) к домкрату винтовому типа ДВ 5 (ДК-5В) выполнена из цельнометаллического круга высококачественной стали.